




DISINFEZIONE PER CELLE FRIGO, REALIZZATA ALLA PERFEZIONE.

UV-REFLEX ha una potente azione di **disinfezione dell'aria nelle celle frigorifere**, sfruttando la circolazione forzata del sistema di ventilazione.

Microrganismi e spore vengono così eliminati prima di entrare in contatto con le superfici degli alimenti.



Garantisce piena conformità alle misure specifiche riguardanti la «frollatura a secco» come previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 1141/2024, che modifica il Reg. (CE) n. 853/2004



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Progettato per l'obiettivo**, design unico, sviluppato per offrire le migliori prestazioni UV-C nelle celle frigorifere.
- **Maggiori Prestazioni**, lampade UV-C ad alto rendimento (253,7 nm), **ozone-free** e riflettente interno in alluminio specchiante.
- **Costruito per Durare**, acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità e materiali testati per resistere ai raggi UV. Costruito interamente in Italia.
- **Irraggiamento UV-C mirato**, sistema nido d'ape per la diffusione dei raggi UV-C su entrambi i lati del device e massimizzarne l'efficacia.
- Protetto, **IP55**, con **pellicola protettiva UVLON™ "shatterproof" sempre inclusa** per evitare la caduta del vetro in caso di rottura accidentale della lampada UV-C.
- **Combina Più Dispositivi**, e organizzali per creare la tua soluzione di disinfezione.
- **Quadro di controllo** (opzionale); per la gestione avanzata di più dispositivi.



SETTORE
SANITARIO



ARIA
CONDIZIONATA



INDUSTRIE DI
TRASFORMAZIONE



HO.RE.CA.



SPAZI
CONDIVISI



GRANDI
AMBIENTI



SPORT E
BENESSERE



TRANSPORTI

TABELLA TECNICA	UV-REFLEX-40H-SC/B-NX	UV-REFLEX-90H-SC/B-NX
LAMPADA DI RICAMBIO	n°1 CHS-40WHF-P	n°1 CHS-90WHF-P
POTENZA (W)	40	90
DIMENSIONI (LxHxP)	mm 530 x 118 x 125 (in 20 7/8" x 4 5/8" x 4 7/8")	mm 986 x 118 x 125 (in 38 7/8" x 4 5/8" x 4 7/8")
PESO	kg 2,5 (lb 5.51)	kg 4 (lb 8.81)
VOLUME DELLA CELLA FRIGORIFERA	m³ 30 ÷ 40 ft³ 1.059 ÷ 1.413	m³ 60 ÷ 90 ft³ 2.119 ÷ 3.178
SUPERFICIE TRATTATA	m² 7 ÷ 10 ft² 75 ÷ 108	m² 15 ÷ 22 ft² 161 ÷ 237
PER TUTTI I MODELLI		
VITA LAMPADA (ORE)*	≤ 18.000	
GRADO DI PROTEZIONE	IP 55	
TEMPERATURA OP. **	MIN. -15°C ÷ MAX. +40°C (MIN. 5.0°F ÷ MAX. +104.0°F)	
UMIDITÀ RELATIVA OP. **	Da 20 a max 90%	
V AC FREQUENZA	110-277 VAC 50/60 Hz	
ALIMENTAZIONE	Alimentazione integrata sempre inclusa. Quadro di controllo opzionale per la gestione integrata di più dispositivi.	
COLLEGAMENTO ELETTRICO	Cavo di alimentazione 3x1mm², lunghezza 2,5m	

* La vita utile può ridursi significativamente per fattori ambientali o tecnici

** Al di fuori di questi range le prestazioni potrebbero non essere ottimali

INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE SEMPLIFICATE



- Forniamo il punto di integrazione ottimale per ogni prodotto senza richiedere modifiche al vostro sistema.
- Il montaggio e l'alimentazione del dispositivo possono essere eseguiti in modo semplice.
- La manutenzione periodica richiede pochissimi minuti e consiste nella sostituzione delle lampade quando è necessario.

INGEGNERIA SOFTWARE PER LA DISINFEZIONE

Grazie al nostro approfondito know-how in materia e al nostro software proprietario per il calcolo della dose UV, possiamo simulare le prestazioni del dispositivo e validarne l'efficacia in ogni applicazione

Software di calcolo




DISEGNI TECNICI

File DWG e STEP disponibili per ogni prodotto Light Progress, per una integrazione chiara e dettagliata.

VISUALIZZA O SCARICA ORA



TEST MICROBICI ED EFFICACIA



Riduzione microbica fino al 99,99% sulla superficie degli alimenti all'interno di una cella di conservazione ventilata, in 80 minuti.

I nostri clienti possono contare su una consolidata storia di test effettuati da terze parti e sulla comprovata efficacia dei nostri dispositivi.

Siamo in grado di offrire altissimi livelli di disinfezione contro virus, batteri, muffe e lieviti. Al contempo possiamo aiutarvi a soddisfare eventuali requisiti normativi.

Light Progress Group SRL
Anghiari (AR)
ITALIA
P: (+39) 0575 749255
E: info@lightprogress.it
W: www.lightprogress.it


Light Progress GmbH
Aschaffenburg (BY)
DEUTSCHLAND
P: +49 176 761 42327
E: gmbh@lightprogress.de
W: www.lightprogress.de

Light Progress LLC
Dallas, (TX)
USA
P: (+1) 833-882-4255
E: americas@lightprogress.it
W: www.lightprogress.us

DISTRIBUITO UFFICIALMENTE DA:

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI PROFESSIONALI

Monitoraggio lampade, connettività e flessibilità per applicazioni personalizzate.



STAFFE DI MONTAGGIO

- ST20 Staffa di sospensione (2pz), 20 cm dal soffitto
- ST36 Staffa di sospensione (2pz), 36 cm dal soffitto
- ST50 Staffa di sospensione (2pz), 50 cm dal soffitto

QUADRO DI CONTROLLO OPZIONALE "MASTER 16A" SISTEMA DI MONITORAGGIO MULTI-LAMPADA

La Control Board MASTER 16-A è un'unità di controllo semplice e accessibile per la gestione di più dispositivi UV-C all'interno di un unico sistema.

- **Soluzione multi-dispositivo:** monitoraggio fino a 16 A.
- **Allarme lampada guasta:** indicatore LED
- **Allarme lampada esaurita:** indicatore LED, con contatore e display digitale.
- **Protezione IP20:** protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm
- **Accensione manuale/programmata:** ON/OFF manuale o automatico dei dispositivi collegati.



QUADRO DI CONTROLLO OPZIONALE «MASTER-ST-n-A» SISTEMA COMPLETO DI GESTIONE MULTI-LAMPADA

La Control Board "Master" è un'unità avanzata di controllo e monitoraggio progettata per sistemi UV-C multi-lampada, dotata di display digitale, contatore con allarme fine vita lampada e schema sinottico.



- **Soluzione multi-dispositivo:** monitoraggio fino a 35 sistemi UVC
- **Allarme lampada guasta:** indicatore LED e uscita a contatto pulito per il collegamento a quadri di controllo e sistemi BMS esistenti
- **Interruttore di sicurezza:** ingresso a bassa tensione da quadri di controllo e BMS esistenti, per lo spegnimento delle lampade UV quando necessario
- **Grado di protezione IP66/67:** protezione totale contro la polvere e getti d'acqua potenti
- **Allarme lampada esaurita:** indicatore LED, contatore e display digitale, uscita a contatto pulito per il collegamento a quadri di controllo e sistemi BMS esistenti
- **Schema sinottico:** per monitorare lo stato di ciascuna lampada UV-C collegata
- **Accensione manuale/programmata:** ON/OFF manuale o automatico dei dispositivi collegati.

QUADRI DI CONTROLLO OPZIONALI			
	CONTROL BOARD «MASTER-16-A»	CONTROL BOARD «MASTER-ST-n-A»	
CARATTERISTICHE PRINCIPALI			
MODELLO	MASTER-16-A	MASTER-ST-10-A	MASTER-ST-35-A
SISTEMA UVC COMPATIBILE (W)	da 40 a 90	da 40 a 90	da 40 a 90
CONTROLLO MULTIPLO DI SISTEMI UVC	fino a 16 A	fino a 10 device	fino a 35 device
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE	✓ Programmazione giornaliera ON/OFF	✓ Programmazione giornaliera ON/OFF	
ALLARME LAMPADA GUASTA	✓ Indicatore LED	✓ Indicatore LED ✓ Contatto pulito * (fino a 230V, 1A)	
ALLARME LAMPADA ESAURITA	✓ Indicatore LED	✓ Indicatore LED ✓ Contatto pulito * (fino a 230V, 1A)	
CONTAORE VITA LAMPADA	✓ Display digitale	✓ Display digitale	
SAFETY INPUT contatto da BMS o Sistema di Sicurezza	✓ Ingresso a bassa tensione	✓ Ingresso a bassa tensione	
SCHEMA SINOTTICO	-	✓ Indicatore LED	
CAVO ALIMENTAZIONE alla corrente principale	Cavo tripolare 2P+E (non incluso)	Cavo tripolare 2P+E (non incluso)	
CONNETTORE lato lampada	-	-	
INSTALLAZIONE opzioni di montaggio	Viti (non incluse)	Viti (non incluse)	
CARATTERISTICHE TECNICHE			
MODELLO	MASTER-16-A	MASTER-ST-10-A	MASTER-ST-35-A
NUMERO DI ALIMENTATORI INTEGRATI	-	-	
DIMENSIONI (mm) (W x H x D)	410x300x180	410x300x180	610x400x230
DIMENSIONI (in) (W x H x D)	16 1/8' x 11 3/4" x 7 1/8"	16 1/8' x 11 3/4" x 7 1/8"	24' x 15 3/4" x 9"
MATERIALE	ABS	ABS con sportello trasparente	
TEMPERATURA OPERATIVA **	min. -15°C ÷ max. +40°C (min. 5.0°F ÷ max. +104.0°F)	min. -15°C ÷ max. +40°C (min. 5.0°F ÷ max. +104.0°F)	
PROTEZIONE	IP20	IP66/67	
V AC FREQUENZA	230V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz ***	230V 50/60 Hz 110V 50/60 Hz ***	

* Uscita a contatto pulito da alimentare esternamente, per attivare un relè o qualsiasi altro dispositivo diagnostico (BMS, MMS, SCADA, DCS, PLC)

** Al di fuori di questi range le prestazioni potrebbero non essere ottimali

*** Sono disponibili versioni 230V e 110V. Per la versione 110V, aggiungere il suffisso “-US” al codice modello al momento dell’ordine. Per la versione 230V non è richiesto alcun suffisso.